

# YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0,6/1 kV

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x240 mm2

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10559912  
EAN 13: 5413404321933

Hoogflexibele installatiekabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico

## OMSCHRIJVING

### Toepassing

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0,6/1 kV is een hoogflexibele voedingskabel voor algemeen gebruik in bouwwerken, waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn. YMvK ss Dca ULTRAFLEX is geschikt voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 0.6/1 kV, zoals beschreven in NEN 1010. Het voldoet aan brandclassificatie **Dca-s2,d2,a3** voor gebruik in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico (NEN 8012).

### Opbouw

1. Geleider: Blank koper  
Hoogflexibel, klasse 2 (geleideropbouw volgens IEC 60228 klasse 5, geleiderweerstand volgens klasse 2)
2. Isolatie: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
3. Opvulling: vulmantel
4. Buitenmantel: PVC  
Kleur: grijs  
UV-bestendig: Ja



## PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Dca-s2,d2,a3

## NORMEN

Internationale HD 604.4D;  
IEC 60228; IEC 60502

Nationale KEMA 42 C-1-4-D



Samenstelling geleider  
Hoogflexibel,  
klasse 2



Loodvrij  
Ja



Nominale spanning  
U<sub>o</sub>/U  
0.6/1 kV



Mechanische  
weerstand  
Goed



Kabeltemperatuur  
bij montage (min)  
0 °C



Kabeltemperatuur  
na montage, bereik  
-20 ... 80 °C



Max.  
geleidertemperatuur  
90 °C



Buigradius bij  
aanleg  
8 (xD)

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 06-11-2023 [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl) Pagina 1 / 4

 Nexans

# YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0,6/1 kV

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x240 mm2

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com

## KARAKTERISTIEKEN

### Constructie

Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Hoogflexibel, klasse 2
Geleidervorm	Rond, geslagen
Isolatie	XLPE
Afscherming	Filler
Buitenmantel	PVC
Kleur buitenmantel	Grijs
Loodvrij	Ja
Aderidentificatie	Naturel
Met groen/gele ader	Nee

### Afmetingen

Aantal aders	1
Geleiderdoorsnede	240 mm <sup>2</sup>
Buitendiameter	27,7 mm
Gewicht, benaderd	2498 kg/km
Neutral conductor section (when smaller)	- mm <sup>2</sup>

### Elektrische eigenschappen

Max. DC resistance of the conductor at 20°C	0,075 Ohm/km
Nominale spanning U <sub>0</sub> /U	0.6/1 kV
Toelaatbare stroom in open lucht	607 A













### Mechanische eigenschappen

Mechanische weerstand	Goed
-----------------------	------

### Gebruik

Min. Kabelbuitentemperatuur tijdens montage	0 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	-20 ... 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius bij aanleg	8 (xD)
Toepassing	Vaste aanleg
UV-bestendigheid	EN 50289-4-17 methode A, 720 uur

## CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE MULTICORE NL

Geleiderdoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
240	346	398	500	324	375	538
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall		 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall		 D1 Multi-core cable in ducts in the ground		
 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground		 E Multi-core cable in free air		

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 06-11-2023 [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl) Pagina 2 / 4















# YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0,6/1 kV









YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x240 mm<sup>2</sup>

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com
















## CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE MULTICORE

Geleiderdoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
240	386	459	599	395	448	641
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall	 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		 D1 Multi-core cable in ducts in the ground	 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground	 E Multi-core cable in free air

## CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
240	424	528	599	679
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall	 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		 F Single-core flat cables, touching in free air

## CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm <sup>2</sup> ]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
240	380	450	500	324	375	607	634
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall	 D1 Single or Multi-core cable in ducts in the ground		 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 D2 Single or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground	 F Single-core trefoil cables, touching in free air	
 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 F Single-core flat cables, touching in free air						

## VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

### Opdruk

YMvK ss Dca-s2,d2,a3  
n (x or G) s mm<sup>2</sup>  
NEXANS BENELUX  
KEMA KEUR  
Meteraanduiding

n = nb. geleiders

s = sectie in mm<sup>2</sup>

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 06-11-2023 [www.nexans.nl](http://www.nexans.nl) Pagina 3 / 4

# YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0,6/1 kV

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x240 mm<sup>2</sup>

Contactpersoon  
Klantenservice  
service.nnl@nexans.com

x = zonder Groen/Geel

G = met Groen/Geel