


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.571 CMC III LTE-unit

Staat: 4-12-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.571 - CMC III LTE-unit

De CMC III LTE-unit geeft per SMS via ISDN of LTE betrouwbare informatie over alarmmeldingen.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.571
Product omschrijving	Voor de opbouw van een redundante overdrachtsweg of, wanneer er geen netwerkstructuur aanwezig is, voor het doorsturen van alarmmeldingen. De alarmmelding wordt uitgevoerd als SMS. Bereik van LTE (4G), UMTS (3G) en GSM (2G) met automatische omschakelfunctie, zie frequentiebanden en frequenties. Een standaard SIM-kaart moet door de klant zelf worden besteld.
Technische gegevens	De CMC III LTE-unit is toe te passen in mobiele 4G-, 3G- en 2G-netwerken en wel in de volgende frequentiebereiken: 4G LTE-band 1 (2100 MHz) 4G LTE-band 3 (1800 MHz) 4G LTE-band 8 (900 MHz) 4G LTE-band 20 (800 MHz) 4G LTE-band 28 (700 MHz) 3G UMTS-band 1 (2100 MHz) 3G UMTS-band 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz)
Materiaal	Kunststof
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035
Levering	CMC III LTE-unit RJ12-kabel Antenne met magneetvoet
Serial interface	2 x RJ12
Afmetingen	Breedte: 138 mm Hoogte: 40 mm Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C

Funcities

Opslagtemperatuurbereik	45 °C...85 °C
-------------------------	---------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	0,672 kg
------------	----------

Douanetariefnummer	85176200
--------------------	----------

EAN	4028177926011
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002627
----------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit