

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.712 Wandcontactdoosbox

Staat: 4-12-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.712 - Wandcontactdoosbox voor systeemverlichting LED

In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.

Functies

Bestelnr.	SZ 2500.712
Product omschrijving	In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de wandcontactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.
Voordelen	Dezelfde aansluittoebehoren als bij de systeemverlichting LED Cascadeerbaar met systeemverlichting LED Flexibele montage in de gehele kast/behuizing mogelijk Ergonomische positionering van de wandcontactdoosbox aan vlakke delen Geen extra bedradingswerkzaamheden dankzij de eenvoudige aansluittechniek en integratie in het stroomcircuit van de systeemverlichting LED
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 7016
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitmogelijkheden	Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Opmerking	Afhankelijk van de toepassing is een doorgaande bedrading of een 3-polige voeding noodzakelijk
Afmetingen	Breedte: 163 mm Hoogte: 68 mm Diepte: 43,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...55 °C
Contactdozen	F/B (type E, CEE 7/5)

Funcities

Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,271 kg
Douanetariefnummer	85366990
EAN	4028177956865
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit