



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VD 07V-U Eca

Artikelnummer: 185137

26-09-2023

Omschrijving

1,5 mm² /4

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag
Type	VD 07V-U Eca
Netto Gewicht	0,021 kg/m
Mantelstempeling	TKF - 1.5 mm ² 07V-U Eca [-CE-] DoP: DoP0022

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
Ring à 100	(185137R X 100 / 8713182383558)	1 PCE
Doos à 500	(185137DOOS 5HM / 8713182390495)	1 PCE



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VD 07V-U Eca

Artikelnummer: 185137

26-09-2023

Constructie kenmerken

Normering	Gen. NEN EN 50525
Aantal aders	1
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Zwart/wit
Buitendiameter circa	2,66 mm

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Gewicht	22 kg/km

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	15 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 / 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	0 / 70 °C



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VD 07V-U Eca

Artikelnummer: 185137

26-09-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	450 V
Nom. spanning U	750 V
Testspanning	2,5 kV