



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag VD H05V2-U Eca

Artikelnummer: 185140

17-01-2023

Omschrijving

0,75 mm²

Toepassing:

Bedrading van toestellen, schakelkasten, bedieningspanelen en dergelijke en tevens voor in buis- en plintsystemen.

Kenmerken (eigenschappen):

- Goed te trekken in buis
- Eenvoudig te strippen
- KEMA-KEUR <HAR>
- De afmetingen 1,5 en 2,5 verpakt in dozen, met extra folie om het draad in de doos waardoor het draad altijd goed af te wikkelen blijft.



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

| | |
|------------------|--|
| Productgroep | Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag |
| Type | VD H05V2-U Eca |
| Netto Gewicht | 0,011 kg/m |
| Mantelstempeling | TKF - H05V2-U Eca DoP: DoP0022 [-CE-] 0.75 mm2 KEMA-KEUR [-HAR-] {Batch} |

Handelslengten

| | | Minimale bestelhoeveelheid |
|------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ring à 100 | (185140R X 100 / 8713182414764) | 1 PCE |



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VD H05V2-U Eca

Artikelnummer: 185140

17-01-2023

Constructie kenmerken

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Normering | NEN EN 50525 / EN 50575 |
| Aantal aders | 1 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 0,75 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Geleidervorm | Rond |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Blauw |
| Buitendiameter circa | 2,2 mm |

Gebruikseigenschappen

| | |
|--|--------------------------|
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Gewicht | 11 kg/km |

Technische kenmerken

| | |
|--|------------|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 15 mm |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -5 / 90 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 / 70 °C |



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VD H05V2-U Eca

Artikelnummer: 185140

17-01-2023

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------------|-------|
| Nom. spanning U ₀ | 300 V |
| Nom. spanning U | 500 V |
| Testspanning | 2 kV |