



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag VDS H05V2-K 90°C Eca

Artikelnummer: 187924

18-10-2023

Omschrijving

0,75 mm²

Toepassing:

Montagedraad voor bedrading van toestellen, schakelkasten, bedieningspanelen en dergelijke en tevens voor in buis- en plintsystemen.

Kenmerken (eigenschappen):

- Eenvoudig te strippen
- Geschikt voor continue geleidertemperatuur van 90°C
- KEMA-KEUR <HAR> (met uitzondering van de kleuren geel en groen)
- Lloyds Register keur
- EN 50525-2-31
- EN 50575



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag
Type	VDS H05V2-K 90°C Eca
Netto Gewicht	0,012 kg/m
Mantelstempeling	TKF - H05V2-K Eca DoP: DoP0022 [-CE-] 0.75 mm2 KEMA-KEUR [-HAR-] {Batch}

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(187924 / 8713182384302)	1 MTR
Ring à 100	(187924R X 100 / 8713182384326)	1 PCE
Haspel à 500	(187924H X 500/20 / 8713182384319)	1 PCE



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag
VDS H05V2-K 90°C Eca

Artikelnummer: 187924

18-10-2023

Constructie kenmerken

Normering	NEN EN 50525 / EN 50575
Aantal aders	1
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Wit/Groen
Buitendiameter circa	2,3 mm

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Gewicht	12 kg/km

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	10 mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-5 / 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	0 / 70 °C



Enkeladerig draad met één enkele isolatielaag

VDS H05V2-K 90°C Eca

Artikelnummer: 187924

18-10-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	300 V
Nom. spanning U	500 V
Testspanning	2 kV