



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200065

18-01-2023

Omschrijving5 G 0,75 mm² /4

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	Eldtraffic RTPR - VL 42V
Netto Gewicht	0,082 kg/m
Mantelstempeling	ELDTRAFFIC ® RTPR ® -VL 42V 5x0,75 mm ²

Handelslengten

	Minimale bestelhoeveelheid
(200065 / 8713182440312)	1000 MTR



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200065

18-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	5
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Geel/Groen - Rood - Oranje - Groen - Blauw
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Mantelmateriaal	Rubber
Mantelkleur	Oranje/geel

Gebruikseigenschappen

Isolatiedikte	0,6 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	2,3 mm
Dikte buitenmantel	1,1 mm
Buitendiameter circa	8,4 mm

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	45 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-15 / 55 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 90 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200065

18-01-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	300 V
Nom. spanning U	500 V
Testspanning	2.000 V