



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - OVG

Artikelnummer: 200058

20-01-2023

Omschrijving3 G 1 mm² (GE/GN-BL-RD)

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	Eldtraffic RTPR - OVG
Netto Gewicht	0,06 kg/m
Mantelstempeling	ELDTRAFFIC ® RTPR ® 3x1 mm ² OV

Handelslengten

	Minimale bestelhoeveelheid
(200058 / 8713182440268)	1000 MTR



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - OVG

Artikelnummer: 200058

20-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Geel/groen - blauw - rood
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Mantelmateriaal	Rubber
Mantelkleur	Geel

Gebruikseigenschappen

Isolatiedikte	0,6 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	2,53 mm
Dikte buitenmantel	0,9 mm
Buitendiameter circa	7,2 mm

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	40 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-15 / 55 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 90 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - OVG

Artikelnummer: 200058

20-01-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	300 V
Nom. spanning U	500 V
Testspanning	2.000 V