



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIYCY-JZ Dca

Artikelnummer: 167756

17-01-2023

Omschrijving18 G 0,75 mm²

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	LIYCY-JZ Dca
Netto Gewicht	0,247 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(167756 / 8713182436841)	1 MTR
Ring à 50	(167756R X 50 / 8713182436889)	1 PCE
Ring à 100	(167756R X 100 / 8713182436872)	1 PCE
Haspel à 500	(167756H X 500/20 / 8713182436865)	1 PCE
Haspel à 1000	(167756H X 1000/50 / 8713182436858)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIICY-JZ Dca

Artikelnummer: 167756

17-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	18
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleuren en cijfers
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Geel/Groen - Zwart genummerd
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Grijs

Gebruikseigenschappen

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Koudebestendig vlgs. EN 60811-1-4	Nee
Buitendiameter circa	12,2 mm
Kabelgeometrie	Rond



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIYCY-JZ Dca

Artikelnummer: 167756

17-01-2023

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 70 °C
---	------------

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 80 °C
--	-------------

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	300 V
------------------------------	-------

Nom. spanning U	500 V
-----------------	-------