



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIH(st)H B2ca

Artikelnummer: 181183

17-01-2023

Omschrijving2 x 0,5 mm² + 6 x 0,22 mm²

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	LIH(st)H B2ca
Netto Gewicht	0,049 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(181183 / 8713182391997)	1 MTR
Ring à 50	(181183R X 50 / 8713182392567)	1 PCE
Ring à 100	(181183R X 100 / 8713182392550)	1 PCE
Haspel à 500	(181183H X 500/20 / 8713182392369)	1 PCE
Haspel à 1000	(181183H X 1000/50 / 8713182392215)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIH(st)H B2ca

Artikelnummer: 181183

17-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	8
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal groepen getwist	4
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Afscherming collectief	Folie
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyolefine
Mantelkleur	Grijs



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

LIH(st)H B2ca

Artikelnummer: 181183

17-01-2023

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Koudebestendig vlg. EN 60811-1-4	Nee
Buitendiameter circa	5,4 mm
Kabelgeometrie	Rond

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-20 / 80 °C