



Voedingskabel &lt; 1 kV, voor beweegbare toepassingen

**EQ CY-OZ Eca**

Artikelnummer: 187525

24-11-2023

**Omschrijving**2 x 1,5 mm<sup>2</sup>**Toepassing:**

Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet- regel- en besturingsinstallaties.

**Kenmerken (eigenschappen):**

- KEMA K176, EN 50525, EN 50575
- CPR Klasse: Eca
- Verhoogd oliebestendig volgens EN 60811-404
- Moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-3-24
- Soepele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 5

**Adercodering:**

- Aders zwart genummerd



\* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

**Handelsinformatie**

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	EQ CY-OZ Eca
Netto Gewicht	0,078 kg/m
Mantelstempeling	

**Handelslengten**

		Minimale bestelhoeveelheid
	(187525 / 8713182343514)	1 MTR
Ring à 50	(187525R X 50 / 8713182358365)	1 PCE
Ring à 100	(187525R X 100 / 8713182358372)	1 PCE
Haspel à 500	(187525H X 500/20 / 8713182358341)	1 PCE
Haspel à 1000	(187525H X 1000/50 / 8713182358358)	1 PCE



Voedingskabel &lt; 1 kV, voor beweegbare toepassingen

**EQ CY-OZ Eca**

Artikelnummer: 187525

24-11-2023

**Constructie kenmerken**

Aantal aders	2
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleuren en cijfers
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Zwart genummerd
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherm	Ja
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Grijs

**Gebruikseigenschappen**

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig vlg. EN 60811-1-4	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	7 mm
Kabelgeometrie	Rond



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

## EQ CY-OZ Eca

Artikelnummer: 187525

24-11-2023

### Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 70 °C
---	------------

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C
--	-------------

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
--------------------------------------	-------

### Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U <sub>0</sub>	500 V
------------------------------	-------

Nom. spanning U	500 V
-----------------	-------