



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY

Artikelnummer: 187467

15-11-2023

Omschrijving4 x 0,25 mm²

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	EQ CY
Netto Gewicht	0,036 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(187467 / 8713182343002)	1 MTR
Ring à 50	(187467R X 50 / 8713182356323)	1 PCE
Ring à 100	(187467R X 100 / 8713182356330)	1 PCE
Haspel à 500	(187467H X 500/20 / 8713182356309)	1 PCE
Haspel à 1000	(187467H X 1000/50 / 8713182356316)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY

Artikelnummer: 187467

15-11-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	0,25 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Scherm	Ja
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Grijs

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig vlgs. EN 60811-1-4	Nee
Buitendiameter circa	4,8 mm
Kabelgeometrie	Rond



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CY

Artikelnummer: 187467

15-11-2023

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 70 °C
---	------------

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C
--	-------------

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
--------------------------------------	-------

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	500 V
------------------------------	-------

Nom. spanning U	500 V
-----------------	-------