



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CC-JZ Eca

Artikelnummer: 187363

08-11-2023

Omschrijving

18 G 1,5 mm²

Toepassing:

Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet- regel- en besturingsinstallaties.

Kenmerken (eigenschappen):

- CPR Klasse: Eca
- Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54)
- Soepele aderopbouw volgens VDE 0295/klasse 5

Adercodering:

- Aders zwart genummerd met 1 geel/groen



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	EQ CC-JZ Eca
Netto Gewicht	0,407 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(187363 / 8713182342500)	1 MTR
Haspel à 500	(187363H X 500/20 / 8713182354886)	1 PCE
Haspel à 1000	(187363H X 1000/50 / 8713182354893)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CC-JZ Eca

Artikelnummer: 187363

08-11-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	18
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleuren en cijfers
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Geel/Groen - Zwart genummerd
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Afscherming collectief	Geen
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	Grijs

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Koudebestendig vlg. EN 60811-1-4	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	14,5 mm
Kabelgeometrie	Rond



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

EQ CC-JZ Eca

Artikelnummer: 187363

08-11-2023

Technische kenmerken

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 70 °C
---	------------

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C
--	-------------

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
--------------------------------------	-------

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	500 V
------------------------------	-------

Nom. spanning U	500 V
-----------------	-------