



Prestatieverklaring (DoP)



Nr. DoP0005

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Zie bijlage 1 (pagina 2/3)
2. Beoogd(e) gebruik(en) van het bouwproduct:
Data communicatie in gebouwen en andere civieltechnische werken met de doelstelling het beperken van het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook.
3. Fabrikant:
TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek)
Spinnerstraat 15
7481 KJ Haaksbergen
Nederland
Tel.: +31(0)53 573 22 55
E-mail: info@tkf.eu
www.tkf.eu
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: **Systeem 3**
5. Aangemelde instantie: **NB 0402**
6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Dca-s3,d2,a3	EN50575:2014/A1:2016
Gevaarlijke stoffen	NPD	(EC) No 1907/2006 (REACH)

7. De prestatie van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in dit document.

Ondertekend voor- en namens B.V. Twentsche Kabelfabriek door:



Alexander van der Lof
Algemeen Directeur

Haaksbergen, 23 februari 2023



Nr. DoP0005

Bijlage 1

Producttype	Aantal paren	Geleider diameter [mm]	Geleider doorsnede [mm ²]
RE-2X(st)Y Dca	1 t/m 60	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)Yv Dca	1 t/m 60	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)YSWBY Dca	1 t/m 60	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)YSWAY Dca	1 t/m 60	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)Y PiMF Dca	2 t/m 60	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)Yv PiMF Dca	2 t/m 60	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)YSWBY PiMF Dca	2 t/m 60	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)YSWAY PiMF Dca	2 t/m 60	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5

Producttype	Aantal paren	Geleider diameter [mm]	Geleider doorsnede [mm ²]
RE-2X(st)Yv Dca	3 t/m 60	2,04	2,5
RE-2X(st)YSWAY Dca	3 t/m 60	2,04	2,5
RE-2X(st)Yv PiMF Dca	3 t/m 60	2,04	2,5
RE-2X(st)YSWAY PiMF Dca	3 t/m 60	2,04	2,5

Producttype	Aantal triples	Geleider diameter [mm]	Geleider doorsnede [mm ²]
RE-2X(st)Y Dca	1 t/m 40	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)Yv Dca	1 t/m 40	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)YSWBY Dca	1 t/m 40	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)YSWAY Dca	1 t/m 40	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)Y TiMF Dca	2 t/m 40	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)Yv TiMF Dca	2 t/m 40	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5
RE-2X(st)YSWBY TiMF Dca	2 t/m 40	0,8 t/m 2,04	0,5 t/m 2,5
RE-2X(st)YSWAY TiMF Dca	2 t/m 40	0,8 t/m 1,57	0,5 t/m 1,5



Nr. DoP0005

Producttype	Aantal triples	Geleider diameter [mm]	Geleider doorsnede [mm ²]
RE-2X(st)Yv Dca	3 t/m 40	2,04	2,5
RE-2X(st)YSWAY Dca	3 t/m 40	2,04	2,5
RE-2X(st)Yv TiMF Dca	3 t/m 40	2,04	2,5
RE-2X(st)YSWAY TiMF Dca	3 t/m 40	2,04	2,5