



Voedingskabel &lt; 1 kV, voor beweegbare toepassingen

**Eldtraffic RTPR - VL 42V**

Artikelnummer: 200063

18-01-2023

**Omschrijving**4 x 1,5 mm<sup>2</sup> /4

\* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

**Handelsinformatie**

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	Eldtraffic RTPR - VL 42V
Netto Gewicht	0,137 kg/m
Mantelstempeling	ELDTRAFFIC ® RTPR ® -VL 42V 4x1,5 mm <sup>2</sup>

**Handelslengten**

	Minimale bestelhoeveelheid
(200063 / 8713182440299)	1 MTR



Voedingskabel &lt; 1 kV, voor beweegbare toepassingen

**Eldtraffic RTPR - VL 42V**

Artikelnummer: 200063

18-01-2023

**Constructie kenmerken**

Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Rood - Oranje - Groen - Blauw
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Mantelmateriaal	Rubber
Mantelkleur	Oranje/geel

**Gebruikseigenschappen**

Isolatiedikte	0,8 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	3,17 mm
Dikte buitenmantel	1,7 mm
Buitendiameter circa	11 mm

**Technische kenmerken**

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	55 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-15 / 55 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 90 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

## Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200063

18-01-2023

### Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U <sub>0</sub>	450 V
Nom. spanning U	750 V
Testspanning	2.000 V