



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200064

06-01-2023

Omschrijving5 G 1,5 mm² /4

* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Type	Eldtraffic RTPR - VL 42V
Netto Gewicht	0,17 kg/m
Mantelstempeling	ELDTRAFFIC ® RTPR ® -VL 42V 5x1,5 mm ²

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(200064 / 8713182440305)	1 MTR
Ring à 100	(200064R X 100 / 8713182441692)	1 PCE
Haspel à 500	(200064H X 500/20 / 8713182441685)	1 PCE
Haspel à 1000	(200064H X 1000/30 / 8713182441708)	1 PCE



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200064

06-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	5
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderkleuren	Geel/Groen - Rood - Oranje - Groen - Blauw
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Mantelmateriaal	Rubber
Mantelkleur	Oranje/geel

Gebruikseigenschappen

Isolatiedikte	0,8 mm
Diameter over isolatie (bij sector: sector hoogte)	3,17 mm
Dikte buitenmantel	1,8 mm
Buitendiameter circa	12,2 mm

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	60 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-15 / 55 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 90 °C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C



Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen

Eldtraffic RTPR - VL 42V

Artikelnummer: 200064

06-01-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	450 V
Nom. spanning U	750 V
Testspanning	2.000 V