



Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Ook als vluchtrouteaanduiding armatuur te gebruiken door toevoeging van pictogram.

Technische gegevens:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Herkenningafstand: | 20 meter |
| Bedrijfsduur: | 1 uur |
| Batterij type: | 6,4V 1,5Ah LFP |
| Materiaal: | Polycarbonaat |
| Lichtbron: | 12 x 0,5W LED module |
| Nom. spanning AC: | 230V AC ±10% 50/60 Hz |
| Montagewijze: | Opbouw |
| Mode: | Continu/Niet Continu/Geschakeld |
| Lichtkleur: | 4000 K |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nom. stroom AC: | 17 mA |
| Schijnb. vermogen: | 3,8 VA (M) 0,9 VA (NM) |
| Inschakelstroom: | - |
| Beschermingsklasse: | II |
| Rijgklem: | max. 2,5mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | 0...40 °C |
| Teststelsysteem: | Automatisch Test Systeem |
| Bescherming: | IP65 |
| Lumenoutput: | 500Lm |

| Omschrijving: | Art. nr. |
|---------------|----------|
| BN 9500 D ATS | 8989500 |

| Omschrijving: | Accessoires | Art. nr. |
|---------------------------|-------------|------------|
| Pictogram sticker 9500 PU | optioneel | 1100025100 |
| Pictogram sticker 9500 PR | optioneel | 1100025200 |
| Pictogram sticker 9500 PL | optioneel | 1100025300 |
| Pictogram sticker 9500 PO | optioneel | 1100025400 |



| Positie | Hoogte | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| ↗↔↖ | 4,85 | 5,21 | 5,50 | 5,75 |
| ↔↔↔ | 11,83 | 12,81 | 13,66 | 14,41 |
| ↔↔↔ | 11,83 | 12,81 | 13,66 | 14,41 |
| ↔↔↔ | 11,83 | 12,81 | 13,66 | 14,41 |
| ↔↔↗ | 4,85 | 5,21 | 5,50 | 5,75 |

Afstanden berekend met 500 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$

