



Data- en communicatiekabel
J-H(St)H PH90/E30

Artikelnummer: 150700

11-01-2023

Omschrijving

1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Data- en communicatiekabel
Type	J-H(St)H PH90/E30
Netto Gewicht	0,039 kg/m
Mantelstempeling	

Handelslengten

		Minimale bestelhoeveelheid
	(150700 / 8713182454012)	1 MTR
Ring à 100	(150700R X 100 / 8713182456399)	1 PCE
Haspel à 500	(150700H X 500 / 8713182456382)	1 PCE



Data- en communicatiekabel
J-H(St)H PH90/E30

Artikelnummer: 150700

11-01-2023

Constructie kenmerken

Aantal aders	2
Nom. geleiderdoorsnede	0,5 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal groepen getwist	1
Aantal aders per groep	2
Afscherming groepen	Aarddraad massief- Al/Polyester folie
Aarddraad	Vertinde koperdraad CuSn
Materiaal aderisolatie	Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering	NEN1597
Aderkleuren	Rood - Blauw
Mantelmateriaal	LSZH
Mantelkleur	Rood

Gebruikseigenschappen

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Functiebehoud	PH90 / E30
Isolatiebehoud vlgs. EN 50200 of EN 50362	PH90
Nom. geleiderdiameter	0,8 mm
Buitendiameter circa	5,4 mm



Data- en communicatiekabel
J-H(St)H PH90/E30

Artikelnummer: 150700

11-01-2023

Technische kenmerken

Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	33 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30 / 70 °C

Elektrische eigenschappen

Bedrijfsspanning	300 V
Testspanning	1.000 V
Geleider DC weerstand @ 20°C	37,3 Ohm/km
Isolatie weerstand	1.000 MOhm.km