

Hoogspannings isolatie tape

voor isolatie en opvulling

Afdichtband van zwart EPR
(ethyleenpropyleenrubber), voor waterdichte
bescherming van kabels en componenten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	145908

Eigenschappen

Zelfvulcaniserend
Versmelt snel tot een homogene masa zonder holtes
Verwijderbaar
Lange levensduur
Ozonbestendig
Weersbestendig
Bestand tegen UV-stralen
Geen elektrolytische corrosie
Kleeft niet
Extreem rekbaar
Zeer goede elektrische eigenschappen
Zeer goede hechting op vele materialen
Zeer goede fysieke eigenschappen
Eenvoudig te verwerken

Toepassing

Leidingsisolatie voor met kunststof geïsoleerde kabels tot 69 kV
Opvullen van kabelisolaties
Afdichten van gietvormen
Reparatie en verbinding van talrijke isolatie- en kabelmaterialen bijv. PE, XLPE, EPR, PVC, butyl, neoprene

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	145908
Materialen	EPR-Basis
Lengte L	10 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.75 mm
Kleuren	zwart
Water absorption max	0.05 %
Dissipation factor (50 Hz)	5
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric constant	2.8

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	145908
Levering	Hoogspanningsisolatietape
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311005560

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	48
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	111	360
Breedte (mm)	111	255
Hoogte (mm)	20	165
Netto gewicht (kg)	0.156	7.488
Bruto gewicht (kg)	0.156	7.788