

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 - Installatieautomaat - 3P+N - 20A - B-Karakteristiek - 6000A

R9P09720

**Prijs: 114,70 EUR**

### Hoofd

Range	Resi9
Product Name	RESI9 MCB
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Application	Distributie
Poles Description	3P + N
Number Of Protected Poles	3
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	20 A
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Breaking Capacity	6000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Standards	EN/IEC 60898-1
Quality Labels	KEMA

### Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	400 V AC 50/60 Hz
Magnetische Uitschakellimiet	3...5 x In AC
Limitation Class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] Rated Insulation Voltage	440 V AC
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	6
Height	81 mm
Width	54 mm
Depth	73,5 mm
Inbouwdiepte	44 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Net Weight</b>	320 g
<b>Colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>Mechanical Durability</b>	20000 cycles
<b>Electrical Durability</b>	7500 cycles
<b>Aansluitingen - Aansluitklemmen</b>	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm <sup>2</sup> - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexibel
<b>Wire Stripping Length</b>	13 mm for boven- of onderkant connection
<b>Tightening Torque</b>	2 N.m boven- of onderkant
<b>Earth-Leakage Protection</b>	Zonder

## Omgeving

<b>Ip-Beschermingsgraad</b>	IP20
<b>Pollution Degree</b>	2 conform aan EN/IEC 60898-1
<b>Overvoltage Category</b>	III
<b>Tropicalisation</b>	2 conform aan IEC 60068-1
<b>Relative Humidity</b>	95 % bij 55 °C
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-25...60 °C
<b>Ambient Air Temperature For Storage</b>	-40...60 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,300 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,700 cm
<b>Package 1 Weight</b>	328,000 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	8,400 cm
<b>Package 2 Width</b>	9,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	22,900 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,364 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	S03
<b>Number Of Units In Package 3</b>	48
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	16,812 kg

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist