

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Smartbeam Activa/Dicube, Inbouwinstallatie, 3 Uur tijdsduur, anti-paniek

OVA48955

**Prijs: 183,00 EUR**

### Hoofd

|  |  |
|--|--|
| Range                                    | Exiway   |
| Product Name                             | Exiway Smartbeam DiCube  |
| Product Or Component Type                | Noodarmatuur   |
| Device Application                       | Anti-paniekverlichting   |
| Functie                                  | Adresseerbaar<br>Zelftest  |
| Operationele Modus                       | In stand gehouden<br>Niet in stand gehouden  |
| Aantal Batterijen                        | 1 x 3,2 V 3,2 AH LiFePO4   |
| Lichtbron                                | LED  |
| Kleur Lichtbron                          | Wit  |
| Afdekkingstype                           | Transparant  |
| Extra Informatie Over Bedrading Apparaat | Kan worden geblokkeerd met rustmodus via TBS-reeks afstandsbedieningen<br>Met ringsteun<br>Pictogrammen die afzonderlijk moeten worden besteld |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Besturingstype                 | Via bus: statusaanduiding   |
| Bereik Compatibiliteit         | Exiway  |
| Ue Toegekende Bedrijfspanning  | 230 V AC 50/60 Hz   |
| Maximaal Energieverbruik In Va | 8,8 VA in stand gehouden<br>4 VA niet in stand gehouden                       |
| Maximaal Energieverbruik In W  | 3,66 W in stand gehouden<br>0,22 W niet in stand gehouden                     |
| Elektrische Isolatieklasse     | Klasse II   |
| Protocol Communicatiepoort     | DALI  |
| Led Levensduur                 | 100000 h  |
| Beschikbarefunctie             | Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid |
| Testfunctie                    | Automatische periodieke functionele & duurtest                                |
| Autonomie                      | 3 H   |
| Oplaaftijd                     | 12 h  |
| Lichtstroom                    | 220 lm for 3 H  |
| Illuminantie                   | 0,5 lux   |
| Montage Apparaat               | Verzonken plafond   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Materiaal</b>  | Polycarbonaat zelf dovend |
| <b>Diepte</b>     | 32 mm                     |
| <b>Diameter</b>   | 90 mm                     |
| <b>Net Weight</b> | 0,3 kg                    |

## Omgeving

|  |  |
|--|--|
| <b>Ip Beschermingsgraad</b>                  | IP42 conforming to EN 60598-2-22<br>conforming to EN 62034<br>conforming to EN 62471 |
| <b>Ik Beschermingsgraad</b>                  | IK04   |
| <b>Brandwerendheid</b>                       | 850 °C   |
| <b>Product Certifications</b>                | ENEC conform aan EN 60598-2-22<br>CE conform aan EN 62034<br>conform aan EN 62471    |
| <b>Ambient Air Temperature For Operation</b> | 0...40 °C  |
| <b>Normen</b>                                | EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>EN 62471  |

## Verpakkingseenheid

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type Of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number Of Units In Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 6,9 cm   |
| <b>Package 1 Width</b>              | 17,9 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 18,5 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 380 g    |
| <b>Unit Type Of Package 2</b>       | S03      |
| <b>Number Of Units In Package 2</b> | 10       |
| <b>Package 2 Height</b>             | 30 cm    |
| <b>Package 2 Width</b>              | 30 cm    |
| <b>Package 2 Length</b>             | 40 cm    |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 4,241 kg |

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)