

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Trend Activa,
Noodverlichting, LED, Autotest,
Instelbare tijdsduur, Tot 500
lumen, IP65, IK9

OVA47115

Prijs: 173,00 EUR

Hoofd

Range	Exiway
Product Name	Exiway Trend
Product Or Component Type	Noodarmatuur
Device Application	Anti-paniekverlichting
Functie	Zelftest
Operationele Modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
Aantal Batterijen	1 x 6,4 V 1,5 AH LiFePO4
Lichtbron	LED
Zichtafstand	20 m
Kleur Lichtbron	Wit
Extra Informatie Over Bedrading Apparaat	3-draads verbinding

Complementair

Bereik Compatibiliteit	Exiway
Ue Toegekende Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Maximaal Energieverbruik In Va	5,7 VA niet in stand gehouden 9,3 VA in stand gehouden
Maximaal Energieverbruik In W	0,32 W niet in stand gehouden 3,62 W in stand gehouden
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Led Levensduur	100000 h
Beschikbarefunctie	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden uitvoer
Testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
Autonomie	1 H 1.5 H 2 u 3 H
Oploaadtijd	12 h
Lichtstroom	Noodtoestand: 500 lm for 1 H Noodtoestand: 400 lm for 1.5 H Noodtoestand: 300 lm for 2 u Noodtoestand: 250 lm for 3 H Behouden modus: 230 lm
Local Signalling	LED

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Signaleringsfunctie	Noodmodus Apparaatfout
Montage Apparaat	Vals plafond wand Oppervlak plafond Verzonken plafond Wand
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	116 mm
Diepte	37 mm
Breedte	292 mm

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP65 conforming to EN 60598-2-22
Ik Beschermingsgraad	IK09
Brandwerendheid	850 °C
Product Certifications	CE conform aan EN 60598-2-22 ENEC conform aan EN 62471 conform aan EN 62034
Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Normen	NL 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	530 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,801 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

Reach Vrij Van Svhc

Kwikvrij

Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)