


LED Pro-Fit zwart (half afgeschermd)

# 40010332

EAN: 8720604744354

### ROBUUSTE EN STIJLVOL VORMGEGEVEN PLAFOND- EN WANDARMATUREN MET ENERGIEBESPRENDE OPTIES

De Pro-Fit serie bestaat uit een tweetal robuuste en strak vormgegeven plafond- en wandarmaturen. De Pro-Fit is uitermate geschikt voor de woningbouw, voor het gebruik in portalen, gangen, galerijen en bergingen én aan de buitenzijde van panden om bijvoorbeeld de voor- en achterdeur goed te verlichten. Tevens een perfecte een-op-een vervanging van de meest toegepaste conventionele varianten, waarbij door de maatvoering schilderwerk in vele gevallen overbodig is.



#### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |                                   |                          |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                | ✓                           | Nom. spanning                     | 240 240 Volt             |
| Geschikt voor wandmontage                | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 Uur               |
| Geschikt voor pendelophanging            | ✗                           | Max. systeemvermogen              | 7 Watt                   |
| Geschikt voor plafondmontage             | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur   | 100 Lumen per Watt       |
| Geschikt voor inbouwmontage              | ✗                           | Kleurtemperatuur                  | 3000 4000 Kelvin         |
| Geschikt voor opbouwmontage              | ✓                           | Vermogensfactor                   | 0,8                      |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie      | ✗                           | Breedte                           | 140 Millimeter           |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      | Hoogte/diepte                     | 110 Millimeter           |
| Met lichtbron                            | ✓                           | Lengte                            | 280 Millimeter           |
| Lamphouder                               | Overig                      | Aantal polen                      | 2                        |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof                   | Geleiderdoorsnede                 | 1,5 Vierkante millimeter |
| Oppervlaktebescherming behuizing         | Onbehandeld                 |                                   |                          |
| Kleur behuizing                          | Zwart                       |                                   |                          |
| Materiaal afdekking                      | Kunststof transparant       |                                   |                          |
| Rasteruitvoering                         | Geen                        |                                   |                          |
| Spanningstype                            | AC                          |                                   |                          |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd |                                   |                          |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                           |                                   |                          |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur      | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar 0-10 V                           | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar 1-10 V                           | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar Dali-2                           | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DALI                             | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DMX                              | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar DSI                              | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar GPRS                             | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar LineSwitch                       | ✗                           |                                   |                          |
| Dimming fabrikantspecifiek               | ✗                           |                                   |                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | ✗                           |                                   |                          |

## LED Pro-Fit

LED Pro-Fit zwart (half afgeschermd)

# 40010332

EAN: 8720604744354

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar faseafsnijding                                      | ✘                          |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✘                          |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✘                          |
| Dimbaar RF  | ✘                          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✘                          |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✘                          |
| Dimbaar Zigbee  | ✘                          |
| Dimbaar met push-button                                     | ✘                          |
| Niet dimbaar  | ✔                          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✘                          |
| Lichtverdeler   | Overig                     |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                      |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP66                       |
| Slagvastheid  | IK10                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✔                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✔                          |
| Met bewegingssensor   | ✘                          |
| Met lichtsensor   | ✘                          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✔                          |
| Met luchtsleuven  | ✘                          |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Steekklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✘                          |
| Compatible met Apple HomeKit                                | ✘                          |
| Compatible met Google Assistant                             | ✘                          |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | ✘                          |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | ✘                          |