


KFA LED

Kofferarmatuur.



Algemeen



- brede serie, diverse toepassingen
- uitstekende lichttechnische eigenschappen
- 100.000 u L90/B10
- in verschillende standen instelbare behuizing
- mast- en wandmontage



[KFA LED: duurzame buitenverlichting](#)

De KFA LED is een hoogwaardig led armatuur met uitstekende lichttechnische eigenschappen voor het verlichten van openbare ruimten, parkeer-/bedrijfsterreinen en wegen. Het armatuur is zowel op een muursteen als mast te plaatsen. Bovendien zeer eenvoudig te monteren en is uiterst onderhoudsvriendelijk. De KFA LED is zeer geschikt voor renovatie-, nieuwbouw- en infraprojecten.

De corrosiebestendige coating is geschikt voor een C5 omgeving en daarmee toepasbaar aan de kust en industriegebieden met een hoog vochtigheidsgehalte en agressieve atmosfeer.

Dit duurzame en energiezuinige led-armatuur is de ideale vervanger voor conventionele armaturen. De KFA LED is zeer geschikt voor nieuwbouw- en infraprojecten.

De KFA LED ook leverbaar in 2200K (amber kleurig licht) voor o.a. landelijke toepassingen.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- retail
- horeca
- entertainment
- distributiecentra / warehousing
- industrie

Opties

- DALI dimbaar
- andere lichtkleur (v.a. 25 stuks)
- muursteun
- opzetstuk (60-76mm)

Productinformatie

Huis

Antraciet (RAL 7021) of grijs (RAL 9006), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, en voorzien van 1,0 m. snoer met deelbare connector.

Afscherming

Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFA LED is zowel op een muursteun als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).


Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.

Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3139002016	KFA LED 84 2000LM	4 - 7 meter
3139004016	KFA LED 84 4000LM	4 - 8 meter
3139005516	KFA LED 84 5500LM	6 - 12 meter
3139011816	KFA LED 84 11800LM	8 - 12 meter
3139017016	KFA LED 84 17000LM	8 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQI	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFA LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFA LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFA LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W
KFA LED 84 11800LM	250W	250W	-	-
KFA LED 84 17000LM	400W	400W	250W	-

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumenoutput (LM)	L	B	H	Montagehoogte
2000	454	234	95	4 - 7 meter
2700	454	234	95	4 - 7 meter
4000	454	234	95	4 - 8 meter
5500	454	234	95	6 - 12 meter
11800	474	354	95	8 - 12 meter
17000	544	354	95	8 - 12 meter



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Montagehoogte
3139002016	KFA LED 84 2000LM ANTRACIET	16	4 - 7 meter
3139002026	KFA LED 84 2000LM DALI ANTRACIET	16	4 - 7 meter
3139002713	KFA LED 72 AMBER 2700LM ANTRACIET	35	4 - 7 meter
3139004016	KFA LED 84 4000LM ANTRACIET	35	4 - 8 meter
3139004026	KFA LED 84 4000LM DALI ANTRACIET	35	4 - 8 meter
3139005516	KFA LED 84 5500LM ANTRACIET	50	6 - 12 meter
3139005526	KFA LED 84 5500LM DALI ANTRACIET	50	6 - 12 meter
3139011816	KFA LED 84 11800LM ANTRACIET	110	8 - 12 meter
3139011826	KFA LED 84 11800LM DALI ANTRACIET	110	8 - 12 meter
3139017016	KFA LED 84 17000LM ANTRACIET	155	8 - 12 meter
3140002016	KFA LED 84 2000LM GRIJS	16	4 - 7 meter
3140004016	KFA LED 84 4000LM GRIJS	35	4 - 8 meter
3140004026	KFA LED 84 4000LM DALI GRIJS	35	4 - 8 meter
3140005516	KFA LED 84 5500LM GRIJS	50	6 - 12 meter
3140011816	KFA LED 84 11800LM GRIJS	110	8 - 12 meter
3140017016	KFA LED 84 17000LM GRIJS	155	8 - 12 meter

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).