

PRODUCTINFORMATIEBLAD ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Serieschakeling voor 230V netspanning



Productkenmerken

– Temperatuurbereik voor betrouwbare veiligheid: -20...+80 °C



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	22,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	21,5 mm
Product gewicht	6,43 g

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwikgehalte	0.0 mg
Product opmerking	Starters zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen, met identieke technische kenmerken

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----


Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	ST 151 LONGLIFE
------------------	-----------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	40,30 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	21.50 mm

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300854083	Onverpakt 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300797885	Plateau 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³
4050300797892	Verzenddoos 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.