

## FICHE PRODUIT

### L 18 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, pour présentation alimentaire



#### Zones d'application

- Présentation de la nourriture sur les étals
- Convient tout particulièrement au secteur de l'alimentation (DIN 10504)

#### Avantages du produit

- Distribution spectrale spécialement adaptée pour la présentation des aliments



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	18 W
Tension nominale	57 V
Intensité nominale	0,37 A

### Données photométriques

Flux lumineux	750 lm
Efficacité lumineuse	41 lm/W
Teinte de couleur	76
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.88
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.80
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.77
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.72
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.70

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	604.00 mm
Longueur	604,00 mm
Longueur du culot hors pins	590,00 mm
Diamètre	26,00 mm
Diamètre du tube	26 mm
Poids du produit	86,00 g

### Durée de vie

Durée de vie	18000 h <sup>1)</sup>
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.99
Taux de survivance à 16 000 h	0.90
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS]	0.50
Durée de vie B50	20000 h

1) Avec un ballast électronique préchauffage

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	5.3 mg
Conception/exécution	Tube OSRAM NATURA® T8, culot G13
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas pour l'éclairage général

## CERTIFICATS ET NORMES

Consommation d'énergie	19.00 kWh/1000h
------------------------	-----------------





## Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	L 18W/76
-----------------------	----------

## Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082708-EN-00 - T8 SPECIAL
 Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
 Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Spectral power distribution	349633_FL_76_Natura

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300010519	Fourreau 1	605 mm x 27 mm x 27 mm	97.50 g	0.44 dm <sup>3</sup>
4008321205094	Carton de regroupement 10	646 mm x 151 mm x 74 mm	1140.00 g	7.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.