

# FICHE PRODUIT

## DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU | Downlights plats avec alimentation externe et corps en aluminium



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Éclairage général
- Espaces publics
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

### Avantages du produit

- Boîtier très mince
- Faible profondeur d'installation
- Efficacité lumineuse élevée
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
- Lumière très homogène
- Design fonctionnel
- Convertisseur externe pour un remplacement facile
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Boîtier robuste en aluminium en blanc
- Collerette de faible dimension



– Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	17,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	155 mA
Courant d'appel	10 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	400 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	16
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	14
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	23
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)

## Données photométriques

Flux lumineux	1400 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc <sub>m</sub>
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120 °




4058075063945 DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT



4058075063945 DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	192,00 mm
Hauteur	23,00 mm
Poids du produit	280,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	PMMA
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	180 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	330 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 10 %
Alimentation électronique - Longueur	120 mm
Alimentation électronique - Largeur	42 mm
Hauteur - alimentation électronique	28 mm


## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non







### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT




Nombre de sources	Not relevant
-------------------	--------------








### ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	EM CONVERSION BOX	4058075237025

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	Downlight Slim Value
 Addon Technical Information	LSI DL SLIM ALU
 On-Pack-Info	Legal Insert Downlight LED ALU+Comfort
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU LEDV
 Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU TÜV Rh
 Declarations Of Conformity UKCA	DL SLIM ALU

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 IES file (IES)	DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT
 LDT file (Eulumdat)	DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT
 ULD file (DIALux)	DOWNLIGHTSLIMALU18017W4000KWT

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	ROLF file (RELUX)	DL SLIM ALU DN180
	UGR file (UGR table)	4058075063945 DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT
	LDC typ cone	4058075063945 DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT
	LDC typ polar	4058075063945 DL SLIM VALUE DN180 17W 4000K WT
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	DL SLIM ALU
	CAD_STEP_3D	DL SLIM ALU 17W
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DOWNLIGHT SLIM ALU 180 17 W 4000 K WT-fr

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075063945	Etui carton fermé 1	47 mm x 195 mm x 195 mm	345.00 g	1.79 dm <sup>3</sup>
4058075063952	Carton de regroupement 10	495 mm x 210 mm x 210 mm	3787.00 g	21.83 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.