

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ CLOUD CAMERA

Smart+ Camera Cloud | Outdoor Smart Camera Cloud



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Garages
- Entreegebieden

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Verhoogd gevoel van veiligheid dankzij grote helderheid
- De opgenomen gegevens worden opgeslagen op de geheugenkaart van het toestel of in de cloud-opslag
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Speaker en alarm ingebouwd
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Networkprotocol: WiFi
- IP-klasse: IP44
- HD live view camera
- 3 MP camera
- Praat van mobiele telefoon naar camera



- Automatische nachtmodus
- Bewegingssensor met activiteitsschema
- Automatische registratie van bewegingen (SD-kaart vereist)

TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale vermogen	15,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	110,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1400 lm
Lichtstroom efficiëntie	66 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	100,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	252,00 mm
Product gewicht	500,00 g



SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
RGBW

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	12500
---------------------	-------

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
Sensorgestuurde schakeltijd	60 s
Detectiebereik van bewegingssensor	3...7 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...20 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS





Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Inclusief schroeven en pluggen

- SD-kaart niet meegeleverd
- Compatibel met SD-kaarttype (SD/SDHC/SDXC)
- SD-klasse aanbevolen 120-160 MB/s
- Minimale kaartcapaciteit 8 GB/maximaal 128 GB

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Declarations of conformity	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763401	Vouwdoos 1	120 mm x 265 mm x 100 mm	580.00 g	3.18 dm ³
4058075763418	Verzenddoos 2	285 mm x 140 mm x 200 mm	1375.00 g	7.98 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.