


PRODUCTINFORMATIEBLAD ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Converter om DALI armaturen te integreren in op ZIGBEE gebaseerde besturingssystemen

Toepassingsgebieden

- Smart Homes
- Offices



Productvoordelen

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Productkenmerken


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,00 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	108,00 mm
Breedte	30,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	30,00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21,00 mm
Product gewicht	40,00 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal stuuruitgangen	1
-----------------------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI / ZigBee
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Inbouwarmatuur/Onafhankelijke montage
Zendbereik	15 m




CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	Zigbee 3.0 DALI CONV LI
 Extended installation guide	Quick Installation Guide Vivares Zigbee
 Declarations of conformity	ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172044776	Vouwdoos 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Verzenddoos 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.