

PRODUCTINFORMATIEBLAD OT 75/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies with 4DIM-DALI and NFC | Constante stroom – outdoor – dimbaar



Toepassingsgebieden

- Street and urban lighting
- Industry
- Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54
- Suitable for use in outdoor luminaires of protection class I and II

Productvoordelen

- 4DIM functionality in one device (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Easy and fast wireless luminaire programming
- Very high efficiency
- Wide current output range: 200 mA...1050 mA
- High surge protection: up to 10 kV (in protection class I or II)
- Great flexibility due to wide operating temperature range of -40...55 °C or 60 °C
- Protection through double isolation between mains input and LED output

Productkenmerken

- Supply voltage: 220...240 V
- Current output range: 70...1,050 mA
- Easy and fast wireless luminaire programming via NFC
- Flexible current setting with one additional wire (LEDset2)
- AstroDIM for autonomous dimming with five independent levels (astro, time mode)
- Allows for energy saving in twilight phases
- MainsDIM function for dimming via reduction of line voltage amplitude
- Isolated DALI interface for bidirectional telemanagement systems
- Standby power consumption: < 0.35 W

- Constant Lumen Output (CLO)
- Overtemperature protection via external NTC
- Integrated customizable thermal management (Driver Guard)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	75,00 W
Nominale uitgangsvermogen	75 W ¹⁾
Nominale spanning	220...240 V
Nominale uitgangsspanning	35...115 V
Ingangsspanning	220...240 V
Ingangsspanning AC	170...240 V
Gelijkspanning	176...276 V ²⁾
U-OUT (werkspanning)	120 V
Nominale stroom	0 A
Nominale uitgangsstroom	250...1050 mA
Inschakelstroom	54 A ³⁾
Uitgangsstroom tolerantie	±3 % ⁴⁾
Uitgang rimpelstroom (100 Hz)	< 6 %
Netfrequentie	0/50/60 Hz ²⁾
Totale harmonische vervorming	< 5 % ⁵⁾
Arbeidsfactor λ	> 0,98 ⁶⁾
E-VSA efficiëntie	93 % ⁷⁾
Apparaat verliezen	5,3 W
Maximum aantal E-VSA's op een z 25 A (B)	20
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	10 kV
Piek bestendigheid	6 kV
Galvanische scheiding	SELV

1) Max. 75% in DC-bedrijfsmodus

2) Bij gelijkstroombedrijf is een extra zekering nodig

3) Bij 190 μ s

4) +/- 5% voor LEDset terug tot 300mA

5) Op vol vermogen


6) Bij volledige belasting

7) bij 230 V, 50 Hz

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	133,00 mm
Montage gat afstand, lengte	122,5 mm
Breedte	77,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	77.00 mm
Hoogte	40,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0,2...1,5 mm ²
Draaddiameter aan uitgang	0,2...1,5 mm ²
Striplengte primair	8,5...9,5 mm
Product gewicht	300,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-40...+60 °C
Maximumtemperatuur op T _c -testpunt	85 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

Levensduur

Levensduur E-VSA	50000 h / 100000 h ¹⁾
------------------	----------------------------------

¹⁾ Bij max. T_c = 85°C / 10% uitvalpercentage / Bij T_c = 73°C / 10% uitvalpercentage

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	4DIM / AstroDIM / DALI / MainsDIM / StepDIM
Dimbereik	10...100 %

Oververhittingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Overbelastingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Bstand tegen overbelasting	Ja
Kortsluitingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	2,0 m ¹⁾
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II

1) Uitgangsdraden moeten zo dicht mogelijk bij elkaar worden gelegd

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / ENEC / VDE / VDE-EMC / CCC / EL / RCM
Normen	Volgens EN 61347-1 / Volgens EN 61347-2-13 / Volgens EN 62384 / Volgens EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 / Volgens EN 61547 / Volgens FCC 47 part 15 class B / Volgens IEC 61000-3-2 / Volgens IEC 61000-3-3 / Volgens IEC 62386-101 / Volgens IEC 62386-102 / Volgens IEC 62386-207 / UL-8750
Veiligheidsklasse	I/II
Type bescherming	IP20








LOGISTIEKE GEGEVENS












Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Netwerk stand-by stroom voor CLS	
----------------------------------	--

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User Instruction	OPTOTRONIC Outdoor
	Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 3806542
	Declarations of conformity	INOTEC-Conformity declaration AM03550 OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
	Declarations of conformity	EU Declaration of Conformity 3605907 (EN)
	Declarations of conformity	EATON(CEAG)-Conformity declaration AM03550 OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
	Certificates	VDE ENEC Certificate 40043863 appendix
	Certificates	CB Test Certificate DE1-60243

Documenten en certificaten		Naam document
	Certificaten	VDE EMC Certificate 40044675 (EN)
	Certificaten	OT Outdoor CB DE1 62952 100220
	Certificaten	VDE EMC Certificate 40038482
	Certificaten	CCC Certificate 2018171002002244
	Certificaten	OT 75 4DIM LT2 G2 EATON AM35338 210520
	Certificaten	OT outdoor ENEC 40050684 100220
	Certificaten	OT EMC 40050085 200220
	Certificaten	OT 75 4DIM LT2 G2 INOTEC AM35338 210520
	Certificaten	RCM Certificate CS10824N
	Certificaten	VDE ENEC Certificate 40043863
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD_STEP_3D	OT 75W 4DIM G2

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899981942	Onverpakt 1			
4052899982031	Verzenddoos 20	609 mm x 289 mm x 118 mm	6564.00 g	20.77 dm ³
4062172279116	Verzenddoos 10	300 mm x 210 mm x 100 mm	3223.00 g	6.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.