

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### QTP5 3X14,4X14

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5 | E-VSA voor FL 16 mm



#### Toepassingsgebieden

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industry
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Modernization of existing systems
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

#### Productvoordelen

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Automatic restart after lamp replacement
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

#### Productkenmerken

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at  $T_c = 65\text{ °C}$ , max. 10 % failure rate)
- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Safety: to EN 61347-2-3
- Lamp operation: to EN 60929

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	62,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Gelijkspanning	176...276 V
U-OUT (werkspanning)	430 V
Inschakelstroom	40 A
Netfrequentie	50/60 Hz
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B)	12 <sup>1)</sup>
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B)	19 <sup>1)</sup>
Werk frequentie	40...50 kHz

1) Type B

### Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	1 s
-------------	-----

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	280,00 mm
Montage gat afstand, lengte	270,0 mm
Breedte	40,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	40.00 mm
Hoogte	21,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21.00 mm
Product gewicht	211,00 g

### KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Metaal
Body materiaal	Metaal

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	75 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % <sup>1)</sup>

1) Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

## Levensduur

Levensduur E-VSA	100000 h <sup>1)</sup>
------------------	------------------------

1) Op tcase = 65 °C bij tc punt / 10% uitval percentage

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	1.0 m / 1.5 m
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling eind levensduur	EOL T.2

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Keurmerken	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
Normen	Volgens EN 61347-2-3 / Volgens EN 55015:2006 + A1:2007 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens EN 61547
Veiligheidsklasse	I/II
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A2 BAT
EEL – Energie label	A2 BAT

## LOGISTIEKE GEGEVENS




Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------







## AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

– In order to achieve good radio interference suppression:

1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

## DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Declarations of conformity	339525_Declaration of Conformity (GB)
	Certificates	335098_CEAG
	Certificates	335169_Manufacturer's declaration – Lamp/ECG combinations: Frequent switching

Documenten en certificaten		Naam document
	Certificates	554891_EAC PT family
	Certificates	335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificates	504210_VDE-EMC-Certificate QT5
	Certificates	335128_VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certificates	335097_INOTEC
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD data 3D PDF	322177_QTP5 3X14,4X14

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321484598	Onverpakt 1		211.00 g	
4008321484604	Verzenddoos 20	304 mm x 115 mm x 171 mm	4475.00 g	5.98 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.