

PRODUKTDATENBLATT

LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Verbinder für LED-Bänder Performance Class

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	0...36 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Länge	552 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	15.0 mm
Höhe	7 mm
Produktgewicht	11,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
-----------	------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075272958	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm ³
4058075272965	Versandschachtel 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm ³
4058075272972	Versandschachtel 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057.00 g	41.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.