

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY SUP -CSD/P3

Connectors for TW LED Strips | Connectors voor TW LED Strips



SUPERIOR  
CLASS

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	19,6 mm
Breedte	14,6 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	14.6 mm
Hoogte	7,7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.7 mm
Draaddiameter aan ingang	0.35...0.75 mm <sup>2</sup>
Product gewicht	1,8 g

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C


## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	LED STRIP ACCESSORIES

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451353	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075451360	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451377	Verzenddoos 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.