

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Insert de rail pour le montage du capteur



Avantages du produit

- Installation simple

Caractéristiques du produit

- Insert de 60 cm et 150 cm avec trou de montage pour capteur et fils préinstallés
- Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Classe de protection	I
----------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1498,5 mm
Largeur	69,8 mm
Hauteur	56 mm
Poids du produit	620,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
1500 8P WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE





Emplacement montage	Rail de montage
---------------------	-----------------


CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
--------------------------	-----------------

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
	Legal information	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Declarations of conformity	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854193651	Etui carton fermé 1	105 mm x 1,534 mm x 80 mm	981.00 g	12.89 dm ³
4099854193668	Carton de regroupement 4	1,552 mm x 227 mm x 187 mm	5051.00 g	65.88 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.