

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT

TruSys® FLEX T-NODE | T-vormige railverbinder voor hoeken



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie

Productkenmerken

- Doorvoerbedrading met 5- of 8-aderige kabel
- Een knooppunt connector bestaat uit minimaal één feeder en één exiter met doorvoerbedrading
- Plaatstalen behuizing




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse	I
-------------------	---

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	800 mm
Breedte	296 mm
Hoogte	59 mm
Product gewicht	1750,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal


TOEPASSING & MONTAGE


Montagelocatie	Plafond
----------------	---------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	TRUSYS FLEX NODE 5P

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075782136	Verzenddoos 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6524.00 g	86.81 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.