

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | Rail de montage à 8 pôles

Zones d'application

- Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries



PERFOR-
MANCE
CLASS

Avantages du produit

- Installation simple
- Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)
- Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Caractéristiques du produit

- Câblage traversant avec 8 conducteurs
- Différentes longueurs disponibles
- Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
- Corps en tôle d'acier
- Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Classe de protection	I
----------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600 mm
Largeur	70,2 mm
Hauteur	38,8 mm
Poids du produit	580,00 g



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END
WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Non




CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Divers accessoires disponibles
-

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Declarations of conformity	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys FLEX ENERGY RAIL 8 POLE 600 8P END WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854193545	Fourreau 1	150 mm x 233 mm	597.00 g	
4099854193552	Carton de regroupement 4	672 mm x 193 mm x 145 mm	2930.00 g	18.81 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.