

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE | 5-polige Tragschienen

Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)

Produkteigenschaften


- Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1650 mm
Breite	70,2 mm
Höhe	38,8 mm
Produktgewicht	1630,00 g



TRUSYS FLEX RAIL

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageort	Decke
Mit Leuchtmittel	Nein





Zertifikate & Standards



Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------


TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Verschiedenes Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	TRUSYS FLEX P RAIL
 Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 BIM_Revit_3D	TRUSYS FLEX
 CAD_STEP_3D	TruSys FLEX ER 1500

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	TruSys FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 1500 5P WT-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781672	Falthülle 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1642.00 g	3.76 dm ³
4058075781689	Versandschachtel 4	1,720 mm x 191 mm x 141 mm	7638.00 g	46.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.