

PRODUKTDATENBLATT

CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Werkzeugloser elektrischer Anschluss von Leuchten und LED-Treibern



Anwendungsgebiete

- Für den Einsatz in abgehängten Zwischendecken

Produktvorteile

- Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich

Produkteigenschaften


- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	94,0 mm
Breite	35,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	20,00 g



CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)





Anwendung & Installation





Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageort	Decke

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	User Instruction	UI SP DK FIX P
	User Instruction	UI SP AIR FIX P
	User Instruction	UI SP FP FIX P

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Declarations Of Conformity UKCA	SP ACC
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	CONNECTOR BOX 3POLE L N E-DE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013508	BAG 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm ³
4099854013515	Versandschachtel 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm ³
4099854013522	Versandschachtel 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.