

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Professionele DALI-driver voor LEDVANCE 8W SPOT



---

### Toepassingsgebieden

- DALI installaties

---

### Productvoordelen

- DALI-stuurprogramma met individuele installatie van het huidige armatuur is al geïnstalleerd
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting

---

### Productkenmerken

- Voor IoT geschikte driver met DALI-2 technologie
- Push DIM functie voor dimmen en schakelen direct op een drukknop
- Geschikt voor centrale noodstroomaccu-installaties volgens EN 60598-2-22
- Twist & lock-connector voor installatiegemak




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	8,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	130
Arbeidsfactor $\lambda$	0,9
Veiligheidsklasse	II

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	120,00 mm
Breedte	53,00 mm
Hoogte	30,00 mm
Product gewicht	100,00 g



SP DRIVER DALI 8W

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-42...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	180 mA
-----------------	--------

## NOODVERLICHTING

Wattage in noodbedrijf	3,0 W
Lichtstroom in noodwerking	120 lm

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juni 2023
-------------------	-----------------------------





## Technische uitrusting

- Kan alleen worden gebruikt met LEDVANCE SPOTs 8W (CC 180mA)

## Veiligheidsadvies

- Niet afdekken met warmte-isolerend materiaal!

## DOWNLOADS



Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	User Instruction	UI SP DK FIX P
	User Instruction	UI SP FP FIX P
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	SP DRIVER DALI 8W-NL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854089558	Vouwdoos 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4099854089565	Verzenddoos 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

**AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE**



**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.