

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Flex 5M RGB + RC

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve kleurrijke LED strips voor binnengebruik met afstandsbediening



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte verlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- RGB-kleursturing
- Flexibele, buigbare LED-strips



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	14,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	82,000 mA
Inschakelstroom	22 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 100 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1300 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1300 lm
Lichtstroom efficiëntie	92 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	5000,00 mm
Breedte	10,00 mm
Hoogte	2,00 mm
Product gewicht	140,00 g

FLEX 5M RGB 830 RC

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Gips
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	CR2025
-----------------	--------



CERTIFICATEN & NORMEN


Normen	CE
--------	----

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI FLEX RGB and WHITE
 Legal information	Legal Insert FLEX

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854095443	Vouwdoos 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	184.00 g	1.04 dm ³
4099854095450	Verzenddoos 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	1800.00 g	12.51 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.