

# FICHE PRODUIT

## Flex 5M RGB + RC

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED colorées décoratives pour usage intérieur avec télécommande



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- RGB
- Bandes flexibles, pliables LED



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	82,000 mA
Courant d'appel	22 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 100 %
Classe de protection	II

### Données photométriques

Flux lumineux	1300 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1300 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	$\leq 0.4$
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	2,00 mm
Poids du produit	140,00 g

FLEX 5M RGB 830 RC

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plâtre
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

Type de batterie	CR2025
------------------	--------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	User Instruction	UI FLEX RGB and WHITE
	Legal information	Legal Insert FLEX

Documents et certificats	Nom du document
 Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095443	Etui carton fermé 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	184.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854095450	Carton de regroupement 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	1800.00 g	12.51 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.