

FICHE PRODUIT

Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC

FLEX AUDIO WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED décoratives à lumière blanche chaude et RGB pour usage intérieur, avec récepteur sonore et télécommande



Zones d'application

- Espaces de vie
- Éclairage direct et indirect

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- RGB
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Grâce aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Bandes flexibles, pliables LED



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	110,000 mA
Courant d'appel	35 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 100 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Efficacité lumineuse	11 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Poids du produit	270,00 g

FLEX AUDIO 5M RGB VR RC

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polyuréthane (PU)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	CR2025
------------------	--------




CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	User Instruction	UI FLEX AUDIO RGB
	Legal information	Legal Insert FLEX
	Declarations of conformity	CE Declaration Flex COB and Audio

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
--------------	----------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	--------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095405	Etui carton fermé 1	57 mm x 157 mm x 158 mm	318.00 g	1.41 dm ³
4099854095412	Carton de regroupement 8	340 mm x 250 mm x 190 mm	2931.00 g	16.15 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.