

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Firefly 4X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafondarmaturen gemaakt van een combinatie van gouden honingraatrooster met rookglas met E14 lampvoet

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders



Productvoordelen

- Past perfect bij industriële stijl
- Aan-/uitschakelaar op 1-spot voor gemakkelijke bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	11,20 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	52,000 mA
Inschakelstroom	0.052 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	190 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	79
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	67
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	107
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1000 lm
Lichtstroom efficiëntie	89 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	825,00 mm
Breedte	105,00 mm
Hoogte	176,00 mm
Product gewicht	1815,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 4X2.8W
827 E14BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Staalglas
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN


Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
-------------------------------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximum bulb wattage: 4 x 10 W LED / Beschikbaar vanaf september 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	4

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	DECOR SPOT FIREFLY 827 E14 BK

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075838079	Vouwdoos 1	142 mm x 172 mm x 823 mm	2164.00 g	20.10 dm ³
4058075838086	Verzenddoos 4	840 mm x 305 mm x 370 mm	9862.00 g	94.79 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.