

PRODUKTDATENBLATT

Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Schienenpendelleuchten mit GU10 Fassung



Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Einfacher Lampenwechsel
- Höhenverstellbar

Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |

Photometrische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
|----------------------------|---|

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Durchmesser | 55,00 mm |
| Höhe | 1500,00 mm |
| Produktgewicht | 400,00 g |

TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BK GU10

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

| | |
|--|------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |




Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
|  | User Instruction | TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER |
|  | Konformitätserklärung | TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM without EMC |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854012754 | Faltschachtel 1 | 70 mm x 76 mm x 264 mm | 458.00 g | 1.40 dm ³ |
| 4099854012761 | Versandschachtel 12 | 300 mm x 246 mm x 284 mm | 5938.00 g | 20.96 dm ³ |
| 4099854116131 | Versandschachtel 4 | 166 mm x 152 mm x 280 mm | 1974.00 g | 7.06 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.