

PRODUKTDATENBLATT

Decor Plaster Routes Pendant 300 1XE27 White

Decor Plaster | Dekorative Gips-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtstoffmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Gips
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	300,00 mm
Höhe	1200,00 mm
Produktgewicht	2900,00 g



DECOR PLASTER ROUTES PEND
300 2XE27

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plaster
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 6 W LED / Verfügbar ab Oktober 2024
Anzahl Leuchtmittel	2

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	DECOR PLASTER ROUTES PEND

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075841307	Faltschachtel 1	372 mm x 372 mm x 283 mm	3470.00 g	39.16 dm ³
4058075841314	Versandschachtel 2	388 mm x 388 mm x 591 mm	8134.00 g	88.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.