

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Fuji Table 5W 930 Black

Decor Fuji | Decoratieve lampen van metaal met geïntegreerde LED



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Geometrische vormen ontmoeten een gelijkmatige verlichting
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Twee opties voor eenvoudige wandinstallatie (via EU-stekker met kabel of directe bedrading)
- Aan-/uitschakelaar op behuizing voor gemakkelijke bediening
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Optional 1.5m cable provided with fitted EU plug (only for wall luminaire)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	30,000 mA
Inschakelstroom	0.035 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	46 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	36
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	36
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,5$
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	180 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	330 lm
Lichtstroom efficiëntie	40 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	200,00 mm
Breedte	210,00 mm
Hoogte	405,00 mm
Product gewicht	1400,00 g
Kabellengte	1600 mm



DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN



Normen	CE
--------	----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking

Available from August 2024

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK
 Legal information	DECOR FUJI TABLE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841789	Vouwdoos 1	162 mm x 282 mm x 453 mm	1714.00 g	20.69 dm ³
4058075841796	Verzenddoos 2	472 mm x 347 mm x 310 mm	4271.00 g	50.77 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.