

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Filament Floor

Decor Filament | Armaturen met opvallend zwevend filament design



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen

Productvoordelen

- Individuele regeling van de lichtstroom
- Eenvoudige bediening via touch control
- Draagbaar lichtgewicht product

Productkenmerken

- Uniek magnetisch zwevend filamentontwerp
- Dimfunctie via aanraakbediening: 25%, 50%, 100%
- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Praktische handgreep voor eenvoudig transport (alleen armatuur)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,20 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	Not relevant
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	105 lm
Lichtstroom efficiëntie	83 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	<5
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0,4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	280 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	130,00 mm
Hoogte	320,00 mm
Product gewicht	855,00 g
Kabellengte	1000 mm



DECOR FILAMENT FLOOR

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Oplaadtijd batterij	4 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------



AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty
--------------------------------	-------

Technische uitrusting

– USB C-kabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User Instruction	UI Decor Filament
 Declarations of conformity	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075832930	Vouwdoos 1	172 mm x 176 mm x 426 mm	1155.00 g	12.90 dm ³
4058075832947	Verzenddoos 6	534 mm x 370 mm x 455 mm	8025.00 g	89.90 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.