



# FICHE PRODUIT

## Neon Digital Flex IP44 5M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Rubans LED décoratifs colorés avec un éclairage homogène pour une utilisation en extérieur



---

### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage direct et indirect
- Espaces de vie

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Allumage / extinction, changement de couleur et variation via télécommande
- Type de protection : IP44
- Gradable



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	170,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

### Données photométriques

Flux lumineux	180 lm
Efficacité lumineuse	8 lm/W
Temp. de couleur	RVB
Teinte de couleur (désignation)	RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	160 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000,00 mm
Largeur	6,70 mm
Hauteur	13,50 mm
Poids du produit	632,00 g



NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE  
RGB IP44

### Matériau & couleurs

Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Prise, UE
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Toutes surfaces
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

Type de batterie	CR2025
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3 V
Capacité nominale de la batterie	150 mAh

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
--------	----------

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	NEON DIGITALFLEX
 Declarations of conformity	NEON DIGITALFLEX 5M REMOTE RGB IP44LEDV

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075504769	Etui carton fermé 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914.00 g	5.26 dm <sup>3</sup>
4058075504776	Carton de regroupement 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4305.00 g	30.07 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.