

# FICHE PRODUIT

## Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Luminaire sous-meuble à pile pour montage flexible, avec détecteur de mouvement, éclairage indirect



### Zones d'application

- Armoires
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

### Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Température de couleur : 4 000 K



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|  |             |
|--|-------------|
| Puissance nominale                       | 1,00 W      |
| Tension nominale                         | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                       | 1000,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -           |
| Classe de protection                     | III         |
| Mode d'opération                         | Battery     |

## Données photométriques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux                              | 70 lm       |
| Efficacité lumineuse                       | 44 lm/W     |
| Temp. de couleur                           | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | ≤6 sdcn     |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0         |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 451,00 mm |
| Largeur          | 46,00 mm  |
| Hauteur          | 41,00 mm  |
| Poids du produit | 360,00 g  |

LINEARLED MOBILE BL 400MM  
SEN USBWT

## Matériau &amp; couleurs

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                       |
| Couleur du teinte  | Blanc                       |
| Matériau de corps  | Aluminum Polycarbonate (PC) |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C           |
| Plage de température de stockage | -20...+60 °C           |
| Type de connexion                | USB                    |
| Type de protection               | IP20                   |
| Gradable                         | Non                    |
| Montage                          | Surface                |
| Emplacement montage              | Mur / Dessus de meuble |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable        |
| Avec source de lumière           | Oui                    |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|  |                     |
|--|---------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement |
| Temps commutation commandé par capteur | 30 s                |
| Plage détection détecteur de mouvement | 3...5 m             |

## BATTERIE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie                 | Others   |
| Nombre de batteries incluses     | 2        |
| Tension nominale de la batterie  | 3.7 V    |
| Capacité nominale de la batterie | 1000 mAh |
| Temps de charge de la batterie   | 6 h      |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|   |     |
|---|-----|
| Puissance en mode de fonctionnement d'urgence | 1 W |
|---|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble pour chargement USB

## TÉLÉCHARGEMENTS

|  | Documents et certificats        | Nom du document     |
|--|---------------------------------|---------------------|
|  | Declarations of conformity      | EC_LINEARLED MOBILE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LINEARLED MOBILE    |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075610507 | Etui carton fermé<br>1           | 41 mm x 46 mm x 451 mm                    | 433.00 g           | 0.85 dm <sup>3</sup> |
| 4058075610514 | Carton de regroupement<br>8      | 435 mm x 203 mm x 103 mm                  | 3735.00 g          | 9.10 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.