

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar



Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- RGB-Farbsteuerung
- Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,50 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	500,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	20 lm
Lichtausbeute	20 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	250 °

Maße & Gewicht

Länge	116,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	170,00 mm
Produktgewicht	189,00 g

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB
RGBW

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+60 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladedauer	6 h


Zertifikate & Standards


Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB-Ladekabel

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Declarations Of Conformity UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075602113	Faltschachtel 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343.00 g	3.24 dm ³
4058075602120	Versandschachtel 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518.00 g	21.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.